

M18 ONEF2VC34M-O

ASPIRATOR, CLASA M M18 FUEL™ AC/DC CU VACLINK™

- Clasificat ca fiind un extractor de clasă M, acesta va filtra 99,9% din praful dăunător, inclusiv MDF, tencuiala, cimentul și betonul, datorită celor două filtre HEPA H13, împreună cu un sistem de curățare a filtrelor
- Atunci când este cuplat cu doi acumulatori M18™ de 12.0 Ah, funcționează 70 de minute în modul de putere redusă și 40 de minute în modul de putere ridicată, oferind o rată de extracție de 1980 l/min în modul DC (2550 l/min AC)
- Partea superioară compatibilă cu PACKOUT™, roțile mari din spate și roțile față blocabile permit transportarea ușoară a sculelor și accesoriilor pe șantier
- Construcția furtunului anti-static de 3 m lungime, rezistent la strivire și răsucire, asigură o durată de viață extinsă a furtunului
- Extractor umed și uscat cu un tambur de 34 l și o întrerupere automată pentru a proteja filtrele împotriva inundării
- O alarmă de debit informează utilizatorul despre orice scădere a debitului de aer rezultată în urma unui blocaj
- Controlul fără cablu al prafului VACLINK™; posibilitatea de a activa extractorul de praf prin intermediul sculei compatibile sau al telecomenzii
- Conectorul pentru scule electrice DEK 26 permite extragerea eficientă a prafului din sculele electrice
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



REDLITHIUM™



Debit de aer AC (l/min)	2,550
Capacitate max. pentru solide (l)	28
Diametrul furtunului (mm)	36
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	21.3 (2 x M18 FB12)
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933498142