

# Suport de fixare **QRC 555**



## **Beneficiile produsului**

pentru montaj sigur de discuri QRC - proprietăți abrazive optimizate (agresivitate, calitatea suprafeței), datorită celor două grade de duritate - diferențiere ușoară a durității prin inele color - axul de fixare poate fi deșurubat, prin urmare utilizabil pe filet de 1/4"-20, pe șlefuitor unghiular cu acționare pneumatică sau cu adaptor QCA 555 pe polizor unghiular

Diametru în mm	Grad de duritate	Sistem de prindere	Grad de duritate	Culoare	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol
25	medium	Ax 6 mm	medium	albastru	30000 1/min	1	295423
38	medium	Ax 6 mm	medium	albastru	30000 1/min	1	295425
50	medium	Ax 6 mm	medium	albastru	30000 1/min	1	295428
50	firm	Ax 6 mm	firm	roșu	30000 1/min	1	295429
76	medium	Ax 6 mm	medium	albastru	20000 1/min	1	295432
76	firm	Ax 6 mm	firm	roșu	20000 1/min	1	295433

### **Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

