

M18 FCSDC165-0

FIERĂSTRĂU CIRCULAR M18 FUEL™ 165 MM

- Fierăstrăul circular cu tăiere adâncă MILWAUKEE® M18 FUEL™ a fost proiectat pentru a oferi o capacitate maximă de tăiere cu sistemul său de angrenare în trepte, care oferă o adâncime de tăiere de 66 mm cu un diametru al pânzei de 165 mm
- Oferă puterea de a tăia ca un fierăstrău circular echivalent pe curent alternativ, cu capacitatea de a tăia 400 de bucăți de lemn de pin de 90 mm x 35 mm cu un acumulator HIGH OUTPUT™ de 5.5 Ah
- Capacitate de tăiere de la 0° până la 45°, cu opțiunea de a merge până la -5° pentru a acoperi o gamă mai largă de aplicații
- Scala de adâncime metrică poziționată pentru a oferi ușurință în utilizare la setarea adâncimii cu o adâncime maximă de tăiere de 66 mm la tăierea de pe șina de ghidare la 0° și la tăierea pe șina de ghidare la 0° adâncimea de tăiere este de 61 mm
- Echipat cu adaptorul nostru de aspirare DEK26, care are o acțiune de pivotare pentru a direcționa furtunul departe de muchia de tăiere, pentru a evita prinderea acestuia pe material și se va potrivi direct la toate aspiratoarele de praf MILWAUKEE®
- Dispozitivul integrat de suflare a prafului menține linia de tăiere și acumularea de praf în fața fierăstrăului pentru o vizibilitate optimă a liniei de tăiere
- Lumină LED integrată pentru iluminarea spațiului de lucru
- Talpa din magneziu reduce greutatea și maximizează durabilitatea
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



Descărcați manualul de utilizare și lista de piese de schimb

REDLITHIUM™

	M18 FCSDC165-0C	M18 FCSDC165-552C
Adâncime max. de tăiere 45° (mm)	46	
46	Adâncime max. de tăiere 90° (mm)	
66	66	
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	3.9 (M18 HB5.5)	
3.9 (M18 HB5.5)	Codul include	

